

## LUM10244 Bloc Habitation STD 2-8 Etanche - LUM10246



### Bloc Habitation Standard débrochable

- Autonomie : 5 heures
- Flux: 8 lumens
- Version étanche IP65 livrée avec presse-étoupe
- Batterie Ni-Cd

### Bloc 100% LEDs

- Aucun relampage
- Basse consommation

### Installation et intégration facilitées

- Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs)
- Entraxe de fixation identique à celui des précédents BAEH STD pour en faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Options: cadre d'encastrement, kit signalétique plafond, set de 3 étiquettes de balisage autocollantes.

## Descriptif Technique :

- Autonomie 5 heures / Flux 8 lm
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71805
- Possibilité d'encastrement total du bloc
- Possibilité de mise au repos grâce à la télécommande
- Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C, RAL9003
- Raccordements: Bornes automatiques pour fil rigide et souple (section de 0.5 à 2.5 mm<sup>2</sup>)
- 5 entrées de câbles
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Alimentation : 230V +/- 5% [220V-240V] 50-60Hz
- Classe II

## Caractéristiques Techniques :

Référence :

LUM10244