


LUM16004 ULTRALED 8 ES



1er bloc SATI 100% Leds pour usages courants.

Certifié NF ENVIRONNEMENT.



L'étiquette de balisage configurable, les bornes sans vis et le câblage sécurisé simplifient l'installation.

L'homogénéité de forme des enveloppes des blocs ULTRALED permet de réaliser une installation harmonieuse.

L'absence de relampage allège les coûts de maintenance.

Garantie 4 ans.

Certification :

NF Environnement  NFC 71 820 NF EN 60 598.2.22 NFC 71
800 NFC 71 805 NF Electricité - Performance SATI 

Luminox : Eclairage de Sécurité

Descriptif Technique :



- Blocs SATI : Exécution automatique de tous les tests réglementaires.
- Plus de relampage : Bloc 100% Leds
- Certifiés NF ENVIRONNEMENT

- Basse consommation : Eligibles aux CEE (Certificat d'Economie d'Energie)

- Livré avec étiquette de balisage configurable
- 6 entrées de câbles
- Enveloppe compacte : 216 x 54 x 115 mm
- Patère translucide en nid d'abeille pour une fixation universelle
- Entrées de télécommande non polarisées
- Raccordement sur bornes sans vis

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM16004
Boîtier :	EPSILON
Type :	LED
Flux en Lms :	8 - 5 heures
IP :	66
IK :	8
Lampes de secours :	2 leds blanches
Batterie Ni-Cd :	3* 1,2 V / 0,8 Ah
Conso :	1,2 W
N° de certif. :	T09059
Poids en kg :	0,5
Autonomie :	5 heures

Luminox : Eclairage de Sécurité


Produits associés :



TL 500
Référence : LUM10313



TLU
Référence : LUM10312



Vis Torx
Référence : LUM10490



Kit Eclairage par la tranche pour boîtier EPSILON
Référence : LUM10540



Pour boîtier EPSILON
Référence : LUM11078



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y
Référence : LUM10418