

# URALIFE

## BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE



- Technologie Super SATI compatible Autodiag
- Tout LEDs
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

| Désignation               | URALIFE Bi-Fonctions Super SATI   |
|---------------------------|---|
| Référence                 | <b>118 248</b>  |
| Série                     | Tout LEDs - Débrochable   |
| Fonction                  | Evacuation  |
| Technologie               | Super SATI compatible Autodiag  |
| Type                      | Bi-Flux   |
| Flux Assigné (Lumens)     | 45 lm + 8 lm  |
| Sources lumineuses        | LEDs  |
| Autonomie                 | 1 heure + 5 heures  |
| Normes                    | NF C 71-800 / 820/ 805, NF EN 60598-2-22  |
| Marque de qualité         | NF AEAS Performance SATI, NF Environnement  |
| Enveloppe                 | Plastique   |
| Classe                    | II  |
| Degrés de protection      | IP 43 / IK 07   |
| Alimentation              | 230 V - ± 10% - 50 Hz   |
| Consommation              | 0.7 W   |
| Dimensions L x l x h (mm) | 239 x 118 x 55  |
| Accessoires               | Porte pictogramme sur la tranche, équerre murale cadre d'encastrement, grille de protection |