

# URAPROOF

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE



- Technologie Super SATI
- Tout LEDs
- Consommation réduite de 85%
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

| Désignation               | URAPROOF Evacuation Super SATI             |
|---------------------------|--|
| Référence                 | <b>117 318</b>                             |
| Série                     | Tout LEDs - Débrochable                    |
| Fonction                  | Evacuation                                 |
| Type                      | Bi-Flux                                    |
| Technologie               | Super SATI                                 |
| Flux Assigné (Lumens)     | 45 lm                                      |
| Sources lumineuses        | LEDs                                       |
| Autonomie                 | 1 heure                                    |
| Normes                    | NF C 71-800 / 820, NF EN 60598-2-22        |
| Marque de qualité         | NF AEAS Performance SATI, NF Environnement |
| Enveloppe                 | Plastique                                  |
| Classe                    | II   |
| Degrés de protection      | IP 55 / IK 08                              |
| Alimentation              | 230 V - ± 10% - 50 Hz                      |
| Consommation              | 0.7 W                                      |
| Dimensions L x l x h (mm) | 261.2 x 164.5 x 57                         |
| Accessoires               | Grille de protection                       |

Pour une installation de 300 BAES, ce bloc tout LEDs permet d'économiser\* chaque année **10 200 KWh**, soit **1 100 €\*\***

\* par rapport à un bloc incandescent équivalent

\*\* KWh = 0.1078 €